



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

COMPATIBILITÀ ALLE PLACCHE DELLE SERIE CIVILI DI MAGGIOR DIFFUSIONE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- N° 1 Dispositivo elettronico da incasso
 - N° 1 Telaietto modello T1
 - N° 2 viti per il fissaggio del telaietto alla scatola incassata a muro tipo 503
 - N° 1 Frontale + **manopola** (solo per termostato) di finitura **BIANCO LUCIDO**
 - N° 1 Frontale + **manopola** (solo per termostato) di finitura **ANTRACITE**
 - N° 1 Frontale + **manopola** (solo per termostato) di finitura **SILVER OPACO**
 - N° 1 Coppia di spallette con spessore ridotto (solo per BTICINO serie Matix)
 - N° 1 Cornicetta (solo per BTICINO serie Axolute)
- Istruzioni per installazione ed impiego
Istruzioni per compatibilità alle placche delle serie civili di maggior diffusione
N° 3 serie di etichette mese e anno per sostituzione (solo per rivelatori di gas)

I marchi:

Chiara è di proprietà ABB SpA
Ave sistema 44, Personal 44, Zama 44, Vera 44 sono di proprietà AVE SpA
Axolute - Axolute air - Light - Light Tech - Living - LivingLight - LivingLight Air - Matix, sono di proprietà della società BTICINO SpA
Chorus ONE/LUX/FLAT/GEO - Playbus - Playbus Young, sono di proprietà della società GEWISS SpA
Arké - Eikon - Eikon Evo - Idea - Plana, sono di proprietà della società VIMAR SpA
Delta futura graphit è di proprietà SIEMENS SpA

DISPOSITIVO INSTALLABILE CON PLACCHE

ABB: CHIARA

AVE: ③ AVE SISTEMA 44 (personal 44, zama 44, vera 44)

BTICINO: ② AXOLUTE: bianca/antracite/tech
② ③ AXOLUTE AIR: bianca/antracite/tech
LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
LIVINGLIGHT: antracite/bianca/tech - MATIX
③ LIVINGLIGHT AIR: antracite/bianca/tech

GEWISS: CHORUS bianca/nera: ONE/LUX/FLAT/GEO
② CHORUS titanio: ONE/LUX/FLAT/GEO
① PLAYBUS - ① PLAYBUS YOUNG

SIEMENS: ① DELTA FUTURA GRAPHIT

VIMAR: ARKÉ - EIKON: grigia/bianca/next
③ EIKON EVO: grigia/bianca/next
① IDEA antracite/bianca
PLANA - ② PLANA SILVER

① KIT PARTI ACCESSORIE PER LA COMPATIBILITÀ DIMENSIONALE E CROMATICA (acquistabili separatamente)

- Telaietto T2, Frontale, Spallette + **manopola** (solo per termostato) di finitura **BIANCO PANNA**
per abbinamento cromatico con frutti della serie: **VIMAR: IDEA BIANCA**
- Telaietto T2, Spallette di finitura **ANTRACITE**
per abbinamento cromatico con frutti della serie: **VIMAR: IDEA ANTRACITE** - **GEWISS: PLAYBUS, PLAYBUS YOUNG** - **SIEMENS: DELTA FUTURA GRAPHIT**

② KIT PARTI ACCESSORIE PER UNA PERFETTA COMPATIBILITÀ CROMATICA (acquistabili separatamente)


- Frontale, cornicetta + **manopola** (solo per termostato) di finitura lucida: **ANTRACITE** o **SILVER (tech)**
per abbinamento cromatico con frutti della serie: **BTICINO AXOLUTE** e **AXOLUTE AIR: antracite, tech**
- Cornicetta di colore **BIANCA** lucida per abbinamento cromatico con frutti della serie: **BTICINO AXOLUTE** e **AXOLUTE AIR bianca**
- Frontale + **manopola** (solo per termostato) di finitura **SILVER LUCIDO**
per abbinamento cromatico con frutti della serie: **GEWISS CHORUS titanio: ONE/LUX/FLAT/GEO** - **VIMAR: PLANA SILVER**

③ KIT PARTI ACCESSORIE PER LA COMPATIBILITÀ DIMENSIONALE (acquistabili separatamente)

- Telaietto A
per compatibilità dimensionale alla serie civile:
BTICINO: AXOLUTE AIR
- Telaietto T4
per compatibilità dimensionale alle serie civili: **AVE: AVE SISTEMA 44**
BTICINO: LIVINGLIGHT AIR
VIMAR: EIKON EVO

PREDISPOSIZIONE DEL TELAIETTO (T1) IN FUNZIONE DELLA PLACCA UTILIZZATA


Telaietto 1 (T1)



Telaietto senza nessuna modifica

Per placche della serie:
VIMAR: ARKÉ - EIKON - PLANA - PLANA SILVER
ABB CHIARA

Telaietto 1 (T1)



Importante:
asportare i 4 supporti laterali
e i 4 ganci completamente
fino alla loro base

Per placche della serie:
BTICINO LIVING
BTICINO: LIGHT - LIGHT TECH
BTICINO LIVINGLIGHT
BTICINO MATIX (richiede anche l'inserimento delle spallette laterali di spessore ridotto)
BTICINO AXOLUTE (richiede anche l'inserimento della cornicetta) vedere la sequenza di montaggio sul retro del foglio


Per placche della serie:
GEWISS CHORUS: ONE/LUX/FLAT/GEO

Nota per l'installatore: con placche BTICINO serie Living, Light, Light Tech, Livinglight, Livinglight tech, qualora siano già presenti sulla scatola incasso i rispettivi telaietti BTICINO, è possibile inserire direttamente il dispositivo elettronico nei suddetti telaietti.




MONTAGGIO DEL DISPOSITIVO ELETTRONICO IN FUNZIONE DELLA PLACCA UTILIZZATA

Attenzione: prima di effettuare l'installazione del dispositivo elettronico, disattivare la tensione di rete 230V~



Importante: la tenuta della placca sul telaio del dispositivo elettronico viene garantita solamente da una corretta installazione della scatola ad incasso 503 (murata a filo senza imperfezioni).
Scatola ad incasso (tipo 503)

Fissare il Telaio alla scatola ad incasso tipo 503




Telaio T1

Importante: se necessario, predisporre il telaio T1 e inserire le spallette laterali (solo se richieste) in funzione della placca utilizzata (vedere paragrafo precedente sul fronte del foglio).


attenzione alla posizione dei pin di inserimento delle spallette
nota: spallette di spessore ridotto solo per Bticino serie Matix

Eeguire i collegamenti elettrici come da schemi raffigurati nelle apposite istruzioni ed inserire il dispositivo nel telaio sino al bloccaggio



Dispositivo elettronico:
termostato o cronotermostato o rilevatore di gas


Nota: inserire le batterie nei dispositivi con alimentazione a 3V



Frontale

Nota: solo per i termostati ove previsto, inserire anche la manopola nello stesso senso indicato nelle apposite istruzioni.

Applicare il frontale prescelto (ai 4 dentini laterali di bloccaggio presenti sul dispositivo)




Applicare la placca al telaio

Nota:

le immagini utilizzate del dispositivo elettronico e del frontalino sono solo indicative, utili ad illustrare la corretta sequenza di installazione del termostato, o cronotermostato, o rivelatore di gas. Per altre indicazioni, consultare le specifiche istruzioni del dispositivo.


MONTAGGIO DEL DISPOSITIVO ELETTRONICO SOLO CON PLACCHE BTICINO SERIE AXOLUTE

Attenzione: prima di effettuare l'installazione del dispositivo elettronico, disattivare la tensione di rete 230V~



Importante: la tenuta della placca sul telaio del dispositivo elettronico viene garantita solamente da una corretta installazione della scatola ad incasso 503 (murata a filo senza imperfezioni).
Scatola ad incasso (tipo 503)


Fissare il Telaio alla scatola ad incasso tipo 503



Telaio T1


Fissare il Telaio T1 alla scatola ad incasso tipo 503, dopo aver asportato i 4 specifici ganci e i 4 specifici supporti fino alla loro base (vedere sul fronte del foglio il paragrafo Predisposizione del telaio T1)

Eeguire i collegamenti elettrici come da schemi raffigurati nelle apposite istruzioni ed inserire il dispositivo nel telaio sino al bloccaggio



Dispositivo elettronico:
termostato o cronotermostato o rilevatore di gas


Nota: inserire le batterie nei dispositivi con alimentazione a 3V



Frontale


Nota: solo per i termostati ove previsto, inserire anche la manopola nello stesso senso indicato nelle apposite istruzioni.

Applicare il frontale prescelto (ai 4 dentini laterali di bloccaggio presenti sul dispositivo)



Cornicetta

Agganciare i 4 ganci della cornicetta al telaio T1



Applicare al telaio la placca AXOLUTE (rettangolare o ellittica)

Nota:

le immagini utilizzate del dispositivo elettronico e del frontalino sono solo indicative, utili ad illustrare la corretta sequenza di installazione del termostato, o cronotermostato, o rivelatore di gas. Per altre indicazioni, consultare le specifiche istruzioni del dispositivo.